

Perméabilité et sécurité

Une surface drainante et antidérapante, pensée pour les zones extérieures exposées à l'eau : terrasses, allées et abords de piscine.

Données techniques

Perméabilité	Surface drainante, laisse l'eau s'infiltrer vers le support
Adhérence	Surface antidérapante, y compris mouillée
Continuité	Revêtement sans joint, sans zone de rétention d'eau
Confort au contact	Granulat roulé, sans arête vive, agréable pieds nus
Usages recommandés	Terrasses, tours de piscine, allées, accès piéton
Pose sur support existant	Oui, après nettoyage haute pression, préparation et primaire d'accrochage

Pourquoi ce revêtement limite les flaques et le ruissellement

Contrairement au béton ou au carrelage traditionnel, la structure du revêtement en granulats de marbre et résine reste poreuse. L'eau de pluie ou d'éclaboussure s'infiltre directement à travers la surface plutôt que de stagner, ce qui limite la formation de flaques et le ruissellement vers les zones avoisinantes.

Une sécurité pensée pour les abords de piscine

L'absence de joints et la texture du granulat roulé offrent une bonne adhérence, même en surface mouillée — un point important autour d'une piscine ou dans les zones fréquemment humides. Le revêtement reste également confortable pour la marche pieds nus, sans arête coupante.

Une pose adaptée aux supports existants

La mise en œuvre comprend un nettoyage haute pression du support, la réparation des éventuelles fissures, puis l'application d'un primaire d'accrochage avant la pose de la résine et du granulat. Cette préparation est systématiquement évaluée lors du diagnostic initial.

Document informatif Boris Résine. Les performances d'adhérence et de drainage dépendent de la pente, de l'épaisseur posée et de l'entretien réalisé — ces éléments sont précisés dans votre devis.