

Durabilité et résistance

Un revêtement conçu pour conserver son aspect et ses performances sur la durée, quelles que soient les conditions climatiques auxquelles il est exposé.

Données techniques

Composition	Granulats de marbre naturel roulés, liés par une résine polyuréthane bi-composant
Granulométrie	2/4 mm ou 4/8 mm (granulométries les plus courantes)
Résistance climatique	UV, gel, variations de température
Résistance mécanique	Adapté au passage piéton régulier et aux véhicules légers selon l'épaisseur posée
Supports compatibles	Béton, ancienne chape, ancien dallage, pavés
Type de pose	Construction neuve ou rénovation, sans dépose du support existant
Entretien de renfort	Application d'une couche d'entretien recommandée tous les 2 ans pour les versions haute performance

Une formulation pensée pour l'extérieur

Les granulats de marbre utilisés sont sélectionnés, triés et roulés (arêtes adoucies) avant d'être liés à une résine polyuréthane bi-composant à haute résistance. Cette combinaison permet à la surface d'absorber les petites déformations du support sans se fissurer, contrairement à un dallage rigide classique.

Un revêtement qui garde son aspect dans le temps

Grâce à sa résistance aux UV et au gel, le revêtement conserve sa teinte et sa texture d'origine sur plusieurs années, sans jaunissement ni écaillage lié aux cycles de gel/dégel propres au climat français. Un léger entretien de renfort, réalisé tous les deux ans, permet de préserver ces performances dans la durée.

Adapté à de nombreux usages

Ce revêtement convient aussi bien à une terrasse résidentielle qu'à une allée, un tour de piscine ou un sol de garage, en neuf comme en rénovation, sur la majorité des supports durs existants.

Document informatif Boris Résine. Les caractéristiques précises (dosage, épaisseur de pose, compatibilité du support) sont confirmées lors du diagnostic gratuit réalisé avant devis.